




***Manual de
Reacondicionamiento
Automotriz Profesional***

Manual de Reacondicionamiento Automotriz Profesional



Indice

El Manual de Reacondicionamiento Automotriz Profesional de Auto Beauty Products está diseñado para ayudarle a conseguir de manera consistente la mejor calidad de reacondicionamiento. Aunque no es el único método para realizar trabajo detallado en un vehículo, este proceso ha sido por mucho tiempo utilizado de forma segura y eficaz por los profesionales de reacondicionamiento en todo el mundo.

Ya sea que usted use el proceso descrito aquí u otro método, asegúrese de seguir la misma secuencia en todos los vehículos. Un tratamiento uniforme garantiza resultados superiores.

I. TRABAJO EXTERIOR

1. Desengrase del vehículo
2. Limpieza de rines y llantas
3. Remoción de grasa, brea y cera
4. Lavado y Remoción de Contaminantes con Barra de Arcilla de las Superficies Exteriores
5. Acabado del motor y de las superficies exteriores de caucho, plástico y vinil

II. REACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES PINTADAS

1. Inspección de la pintura y remoción de rayones y oxidación
2. Nivelación de la superficie y aplicación de capa protectora

III. TRABAJO INTERIOR

1. Limpieza del interior
2. Limpieza y acabado de las superficies interiores de caucho, plástico y vinil
3. Limpieza de todas las superficies de vidrio
4. Limpieza de alfombras, asientos y tapicería
5. Teñido de telas bastante manchados

IV. INSPECCION FINAL

1. Lista de Verificación de Reacondicionamiento Automotriz Profesional

Acerca Nos


Desde 1960, Auto Beauty Products Company ha prestado servicios al reacondicionamiento de automóviles profesional con la más completa línea de productos de reacondicionamiento de productos en la industria. Ofrecemos una línea completa de ceras, abrillantadores, compuestos, vendajes, jabones, productos de limpieza, pinturas y tintes, además de todos los productos necesarios para auxiliar de manera eficaz, el vehículo de forma segura, eficiente y reacondicionar los hay. Esto incluye, pero no se limita a los equipos (máquinas de extractor, buffiadoras, arandelas de presión), los productos de seguridad (guantes, delantales, gafas protectoras, aprobados por OSHA botellas), accesorios (cepillos, toallas, gamuzas), Jan / San productos (bolsas de basura, productos de papel, fregonas y jefes), y productos químicos de servicio (solventes de parabrisas, limpiadores de frenos y partes, jabón piso). Familia de propiedad y operado por más de 50 años, entendemos el valor del servicio, además de ofrecer excelentes productos. Con 10 camiones con orgullo que actúa el norte de Texas, usted puede estar seguro de que siempre puede estar allí para usted. Nuestros vendedores son los mejores en la industria, y son los profesionales más experimentados en comparación con cualquiera de nuestros competidores. Nuestros vendedores, en promedio, tienen más de 12 años de experiencia en este servicio de la industria orientada. Esta experiencia da Auto Beauty Products Company la capacidad de proporcionar a nuestros clientes un servicio eficiente, en el lugar de solución de problemas y la formación, y el control de costes mediante la reducción de la redundancia de los productos y el uso ineficiente.

Además de los productos de reacondicionamiento de alta calidad, contamos con un departamento de servicios internos dedicados a la reparación de todo tipo de equipos utilizados en la profesión de reacondicionamiento de la automoción. Esto incluye los extractores de agua caliente, de dilución / sistemas de bombeo, arandelas de presión, todos los tipos de buffiadoras. Ofrecemos una industria líder en la vuelta en las reparaciones, porque entendemos la importancia de su equipo y lo que significa para su rentabilidad.

Los clientes satisfechos en concesionarios de Auto y RV, las subastas de automóviles, talleres de carrocería, lavado de autos, tiendas de detalle y puertos deportivos con entusiasmo dar fe de la calidad de los productos y servicios que Auto Beauty Products Company ofrece.

Auto Beauty Products Company

10835 Sanden Drive, Dallas, Texas 75238
(972) 680-8180 | www.AutoBeautyProducts.com



Trabajo Exterior

Desengrase el Vehículo



Humedezca con agua fría toda el área de la carrocería alrededor del motor, para evitar que el Limpiador/Desengrasante manche la pintura. No humedezca el motor.



Humedezca completamente toda superficie pintada sobre la cual se vaya a aplicar Limpiador/Desengrasante (áreas con una película formada por el tráfico).



Rocíe el motor y el compartimento del motor con un Limpiador/Desengrasante siguiendo un patrón consistente, para garantizar cubrimiento total.



Aplique Limpiador/Desengrasante a la parte interna del cofre (evitando el revestimiento del cofre), alojamiento de las llantas (loderas) ...



... marcos de las puertas (de la cerradura hacia abajo) ...



... parte trasera de los espejos, paneles inferiores de la carrocería (faldones) ...



... compartimento de la tapa de combustible ...



... y marcos de la cajuela (si los marcos estuviesen suficientemente sucios como para merecer un desengrase - si no, límpielos a mano cuando limpie la parte superior de los marcos de las puertas, durante la Limpieza Interior).



Restriegue la rejilla y los paneles inferiores de la carrocería (faldones) con una almohadilla multipropósito "Doo All" remojada para remover la película de mugre del camino y los residuos de insectos.



Enjuague completamente con agua a presión todas las áreas desengrasadas, manteniendo la boquilla de la maquina a una distancia de 8 a 13" de la superficie.




Enjuague con agua a presión los marcos de las puertas (de la cerradura hacia abajo) con la boquilla dirigida hacia abajo y ligeramente hacia afuera con el fin de no mojar el interior.



Asegúrese de que toda la mugre pesada sea removida del área de la cerradura de la puerta. Tenga cuidado cuando enjuague lugares próximos a circuitos electrónicos y empaques de caucho.

Trabjo Exterior

Desengrase el Vehículo



Enjuague completamente con agua a presión los paneles inferiores de la carrocería (faldones) ...



... el compartimiento de la tapa de combustible ...



... y el marco del baúl (si fueron desengrasados).



Por último, enjuague con agua a presión el compartimiento del motor (para permitir que el Limpiador/Desengrasante actúe por más tiempo en la superficie). Enjuague primero el área de la cerradura, evitando el revestimiento del cofre.



Enjuague completamente el motor, siguiendo un patrón consistente. Posiciónese a diferentes ángulos para garantizar la limpieza completa de las áreas difíciles de alcanzar. No empape los circuitos electrónicos del motor.




Examine su trabajo. Si los residuos de suciedad o grasa permanecen, aplique nuevamente el Limpiador/Desengrasante y enjuáguelo.

Desengrasantes / Limpiadores de Uso General (por su poder limpiador)

- Hot Shot
- Motor Degreaser
 - Magical Blue
 - Clean It All
 - Extra Special
 - Green Clean
- Nature's Citrus Cleaner
 - Bug-A-Way

Trabajo Exterior

Limpieza de Rines y Llantas



Limpie los rines usando Limpiador de Rines base acido



Humedezca el área de la carrocería alrededor de los guardafangos de las llantas con agua fría para diluir el Limpiador de Rines en caso de que éste entre en contacto con la pintura.



Por medio del tacto, asegúrese de que el rin esté frío y entonces ensaye con el Limpiador en un área no visible del rin, para confirmar que sea compatible con el rin.



Rocíe el Limpiador directamente sobre el rin. No lo deje que actúe por más de 30 segundos, o que se seque sobre la superficie.



Si hay mucho polvo de frenos, frote la superficie con un cepillo para rines. Si es necesario restriegue, no aplique un Limpiador con base ácida a los cuatro rines al mismo tiempo (porque en ese caso el producto permanecerá demasiado tiempo sobre la superficie de los rines).



Lave completamente el rin con agua a presión, manteniendo la boquilla a una distancia de 8 a 12" de la superficie del rin.



Posiciónese a diferentes ángulos para garantizar que el producto sea completamente removido en el enjuague de la superficie.

Limpieza de las llantas después de la limpieza de los rines, usando un Limpiador de Rines base ácido



Rocíe el rin y la llanta con un Limpiador de Llantas, y déjelo actuar por un minuto. El Limpiador de Llantas alcalino neutralizará todos los residuos de ácido dejados en la superficie por el Limpiador con base ácido.



Frote el Limpiador en la llanta con un cepillo de cerdas rígidas para remover la película incrustada de mugre del camino.



Enjuague completamente a presión el rin y la llanta.

Limpieza de llantas y rines con un Limpiador de Rines no ácido



Humedezca con agua fría toda el área de la carrocería alrededor de los tolvos de las llantas, para diluir el Limpiador de Rines en caso de que éste entre en contacto con la pintura.



Rocíe el rin y la rueda con un Limpiador de Rines no ácido, y déjelo actuar por un minuto.



Frote el rin con un cepillo para rines.



Frote el Limpiador en la llanta con un cepillo de cerdas rígidas, para remover la película incrustada de mugre del camino.



Enjuague completamente con agua a presión el rin y la llanta.

Limpiadores de Rines Base Ácido (por su poder limpiador)

- Wire Wheel
- Mag-Aluminum

Limpiadores de Rines No Ácidos


- Mag Wheel NA

Limpiador de Llantas

- White Lightning

Trabajo Exterior

Remoción de la Grasa, Brea y Cera



Rocíe el Solvente para Preparación de la Carrocería en el utensilio de limpieza (una almohadilla aplicadora, en este caso)...



... y directamente en la superficie a limpiar.



Frote con fuerza el Solvente en la superficie




De haber una cantidad grande de residuos con base de petróleo (en especial la brea), puede ser necesario frotar con una almohadilla multipropósito "Doo All" más abrasiva.



Los parachoques y salpicaderas son propensos a presentar brea pesada.



Enjuague completamente con agua a presión todas las áreas limpiadas.




**Solventes para Preparación
de la Carrocería
(por su poder limpiador)**

- Laquer Thinner
- Adhesive Label Remover
- New Car Solvent
- Remove It All

Trabajo Exterior

Lavado y Remoción de Contaminantes con Barra de Arcilla de las Superficies Exteriores



Mueva el vehículo fuera de los rayos directos del sol y mójelo con agua fría.



Aplique solución de Jabón para Autos de arriba hacia abajo (sea con un balde de agua o manguera con botella espumante).



Frote vigorosamente la Solución de Jabón con una esponja o mitón de lavado.



Como los Jabones para Autos son pH equilibrados (no contienen álcalis fuertes), Se requiere frotado para romper el enlace entre la tierra y la superficie del vehículo.



Asegúrese de "limpiar con el mitón" los alojamientos de las llantas (guardabarros) (usando un mitón diferente del usado para frotar la solución de jabón sobre la pintura).



Enjuague el vehículo de arriba hacia abajo, usando agua a baja presión.



Examine la Barra de Arcilla para asegurarse de que esté libre de contaminantes.



Lubrique la superficie rociándola abundantemente con una solución de Jabón para Autos suave.



Frote suavemente la Barra de Arcilla sobre la superficie lubricada, trabajando longitudinalmente con el panel.



Amase la Barra de Arcilla cuando su cara llegue a estar "saturada" (al frotar la barra en la pintura, no se siente resistencia alguna).




Enjuague a presión las áreas tratadas con la Barra de Arcilla.



Seque la superficie con una gamuza.

Trabjo Exterior

Lavado y Remoción de Contaminantes
con Barra de Arcilla de las Superficies Exteriores



Jabones para Autos (por su poder limpiador)

- HD Car Wash Soap
 - Cherry Suds
 - Wash N' Wax
- Car Wash Suds
 - Magical Foam
- Econo Car Wash Soap

Jabones para Autos (por su espuma)


- Wash N' Wax
- Magical Foam
 - Cherry Suds
- Econo Car Wash Soap
 - Car Wash Suds
- HD Car Wash Soap

Barras de Arcilla (por su agresividad)

- Clay Bar Purple
- Clay Bar Gray

Trabjo Exterior

Acabado del Motor y de las Superficies Exteriores de Caucho, Plástico y Vinil



Remueva con aire a presion el agua estancada en el motor.



Rocíe todo el motor con un producto de acabado a base de agua, usando un patrón consistente para garantizar un cubrimiento uniforme.



Seque el motor con un paño suave o déjelo secar al aire.



Rocíe las tolvas de las llantas con un producto de acabado a base de solventes.



Para garantizar uniformidad y reducir el "gasto" del producto, rocíe el producto de acabado a base de solventes en una almohadilla aplicadora.



Aplique manualmente el producto de acabado en las llantas, con movimientos suaves y uniformes. Asegúrese de que el producto de acabado esté completamente seco antes de mover el vehículo.



Aplique manualmente el producto de acabado en el soporte del limpiabrisas tablero...




... y en todos las molduras o biceles externos.



Cuando el producto de acabado aplicado en las llantas esté completamente seco, mueva el vehículo y realice el acabado del área que estaba en contacto con el piso.

Trabjo Exterior

Acabado del Motor y de las Superficies Exteriores
de Caucho, Plástico y Vinil



Productos de Acabado Automotriz a Base de Agua (por su brillo)

- Instant Shine
 - Summit
- Super Dress-It-All
 - Like New
- Protect It All

Productos de Acabado Automotriz a Base de Agua (por su durabilidad)

- Summit
- Super Dress-It-All
 - Protect It All
 - Like New
- Instant Shine

Productos de Acabado Automotriz a Base de Solventes (por su brillo)


- Bumper Gel
- Ultimate Dressing
- Clear Shine Dressing
 - Vibrance

Productos de Acabado Automotriz a Base de Solventes (por su durabilidad)

- Bumper Gel
- Ultimate Dressing
- Clear Shine Dressing
 - Vibrance

Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas

Inspección de la Pintura y Remoción de Rayones y Oxidación



Verifique si el vehículo tiene un sistema de pintura convencional o un sistema base de pintura y capa transparente, aplicando manualmente el compuesto a un área no visible de la pintura. Si aparecen rastros de pintura en el paño, significa que el vehículo tiene un sistema de pintura convencional (al cual puede aplicarse con fuerza el compuesto). Si no, el vehículo tiene un sistema de base de pintura/capa transparente (en el cual se deben usar productos poco o moderadamente abrasivos).



Mida el espesor de la pintura del vehículo usando un medidor de espesor de pintura (si lo tiene disponible).



Determine la condición de la pintura, observando los rayones, oxidación y marcas circulares en las superficies horizontales del vehículo.



Enmascare los limpiabrisas y el soporte del limpiabrisas tablero de con una toalla húmeda, para facilitar la remoción de los residuos.



Si la profundidad de los rayones y la extensión de la oxidación lo permiten, aplique el compuesto en la superficie con una pulidora de alta velocidad y una almohadilla de desbaste. Pula lentamente un área de 2' x 2', con un movimiento de lado a lado.



Aplique ligera presión, mantenga la almohadilla plana sobre la superficie y limite la velocidad de pulido a 1600 - 1800 r.p.m.



Verifique la cantidad de pintura removida, usando un medidor de espesor de pintura.




Limpie la almohadilla regularmente, y establezca un itinerario para cambio de almohadillas



Remueva todos los residuos de compuesto usando un paño suave y limpio.

Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas

Inspección de la Pintura y Remoción de Rayones y Oxidación



Compuestos (por su abrasividad)


- Workout
- Workout 1000
- Workout 1500

Tabla de Referencia del Estado de la Pintura

ETAPA	CONDICION	PRODUCTO	PROCESO
1	Sin oxidación Sin rayones	Cera o Sellador de Pintura	Con pulidora orbital o manualmente
2	Oxidación leve Rayones Superficiales	Brillar o Pulir	Pulidora de alta velocidad con almohadilla de pulido, y pase a la etapa 1
3	Oxidación fuerte Rayones profundos	Compuesto	Pulidora de alta velocidad con almohadilla de desbaste, y pase a las etapas 2 y 1
4	Oxidación en el imprimante de pintura Rayones en el imprimante de pintura Penetración en la capa transparente	No aplicable	Pintar nuevamente el vehículo

Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas

Nivelación de la Superficie y Aplicación de Capa Protectora



Enmascare los limpiabrisas y el soporte del limpiabrisas tablero de con una toalla húmeda, para facilitar la remoción de residuos.



Pula la superficie pintada con una pulidora de alta velocidad y una almohadilla de pulido. Utilice las mismas técnicas de pulido utilizadas al aplicar el compuesto (excepto que la pulidora puede llegar a una velocidad de 2800 r.p.m.).



Remueva los residuos del pulido con un paño suave y limpio.



Aplique a mano y con moderación en las superficies pintadas una capa fina y uniforme de Cera o Sellante de Pintura, usando una almohadilla aplicadora suave y limpia...



... o con una pulidora orbital (que es excelente para garantizar la uniformidad en la aplicación).



Asegúrese además de aplicar cera a los rines revestidos con resina de acabado.



Una vez que el producto haya secado al aire libre, remueva el residuo con un paño suave y limpio ...




... o con una pulidora orbital.



Sea minucioso al remover los residuos de cera. Un cepillo de detalle es eficaz para la limpieza de rendijas y hendiduras.

Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas

Nivelación de la Superficie y Aplicación de Capa Protectora



Productos de Pulido (por su abrasividad)

- Cut-N-Glaze
- Crystal Luster
- Liquid Ebony

Productos de Pulido (por su durabilidad)


- Crystal Luster
- Liquid Ebony
- Cut-N-Glaze

Ceras y Selladores de Pintura (por su durabilidad)

- Paint Sealant
- Ultimate Carnauba
 - Fast Wax
- Easi-Off Yellow
 - Quick Seal
- Carnauba Speed Wax
 - Finish Shine

Trabajo Interior

Limpieza Interior



Remueva y guarde todos los artículos personales. Enseguida, remueva todos los tapetes del vehículo.



Remueva el polvo y residuos de debajo del asiento (delantero) usando una manguera de aire comprimido.



Remueva el polvo de las rejillas usando un cepillo de detalle.



Aspire completamente los tapetes de piso y las superficies de tejido en ...



... el compartimiento interior ...



... y el baúl.



Vacíe los ceniceros y déjelos en remojo en una solución suave de Limpiador de Uso General.




Inspeccione todas las superficies de tejido buscando manchas, y entonces cepille en seco las áreas a tratar, con el fin de separar las fibras.



Aplice levemente el Removedor de Manchas en las áreas manchadas, y déjelo actuar hasta el momento en que los tejidos vayan a ser limpiados a fondo, más tarde en el proceso.

Trabajo Interior

Limpieza Interior



Limpiadores y Removedores de Manchas para Superficies Interiores (por su poder limpiador)


- Carpet Spotter
- Extra Duty Plus
- Orange Magic
 - Extra Duty

Limpiadores de Uso General (por su poder limpiador)

- Hot Shot
- Motor Degreaser
 - Magical Blue
 - Clean It All
 - Extra Special
 - Green Clean
- Leather and Plastic Cleaner
 - Nature's Citrus Cleaner
 - Solution
 - Extractor HD
 - HD Shampoo

Trabajo Interior

Limpieza y Acabado de Superficies Interiores de Caucho, Plástico y Vinil



Limpie completamente las superficies interiores de caucho, plástico y vinilo con un Limpiador de Uso General o un Limpiador para Interiores, frotando la solución de limpieza con una almohadilla multipropósito "Doo All"...



... o un cepillo de detalle. Aplique la solución con un utensilio de limpieza, y no permita que actúe por más de dos minutos o que se seque en la superficie.



Remueva la solución de la superficie soplando el exceso con aire comprimido, y entonces seque completamente la superficie.



Limpie manualmente la parte superior de los marcos de las puertas (de la cerradura hacia arriba).



Asegúrese de que toda la suciedad sea removida de los pliegues de los empaques de caucho en los marcos de todas las puertas ...



... y en las puertas mismas.



Limpie localizadamente las viseras y el forro del techo, aplicando manualmente una solución Limpiadora de Uso General o rociando levemente un Limpiador de Interiores en Aerosol.




No empape ni frote en demasiado el forro del techo. Esto puede aflojar el adhesivo, haciendo que el forro se desprenda.



Aplique manualmente un Producto de Acabado a Base de Agua en todas las superficies de caucho, plástico y vinilo a ser limpiadas (excepto en aquellas áreas que no deben ser resbaladizas).

Trabajo Interior

Limpieza y Acabado de Superficies Interiores
de Caucho, Plástico y Vinil



Limpiadores y Removedores de Manchas para Superficies Interiores (por su poder limpiador)

- Carpet Spotter
- Extra Duty Plus
- Orange Magic
- Extra Duty

Limpiadores de Uso General (por su poder limpiador)

- Hot Shot
- Motor Degreaser
- Magical Blue
- Clean It All
- Extra Special
- Green Clean
- Leather and Plastic Cleaner
- Nature's Citrus Cleaner
- Solution
- Extractor HD
- HD Shampoo

Productos de Acabado Automotriz a Base de Agua (por su brillo)


- Instant Shine
- Summit
- Super Dress-It-All
- Like New
- Protect It All

Productos de Acabado Automotriz a Base de Agua (por su durabilidad)

- Summit
- Super Dress-It-All
- Protect It All
- Like New
- Instant Shine

Trabajo Interior

Limpieza de Superficies de Vidrio



Rocíe ligeramente los vidrios con Limpiador para Vidrios.



Frote la solución de limpieza con un paño libre de pelusa, con una toalla de microfibra o con toalla de papel.



Seque el vidrio limpio con otra toalla.



Seque consistentemente en la misma dirección ... verticalmente en la parte interior de los vidrios y horizontalmente en la parte exterior. Esto facilita la localización de vetas.




Limpie toda la parte exterior, el espejo retrovisor y los espejos de vanidad.



Baje el vidrio de la puerta y limpie ambos lados de la parte superior del mismo.

Trabajo Interior

Limpieza de Superficies de Vidrio




Limpiadores de Vidrios (por su poder de limpieza)

- Glass Cleaner Aerosol
- Glass Cleaner RTU
- Glass Cleaner Concentrate

Trabajo Interior

Limpieza de Alfombras, Asientos y Tapicería



Limpie con un extractor de líquidos



Limpie profundamente las alfombras, asientos, tapicería y el compartimiento del la cajuela con un extractor y un fluido de extracción adecuadamente diluido.



Para evitar empapar, aplique la solución de limpieza (apriete el gatillo) en el primer pase, entonces aspire dos veces más sin aplicar más solución



Para desodorizar mientras aspira, coloque varias onzas de Ambientador o Desodorizante en el recipiente del aspirador.

Limpieza con “balde y cepillo”



Prepare una solución de Limpiador de Uso General en un balde y agítela hasta que forme espuma. Limpie vigorosamente los tejidos con la espuma (no la solución) usando un cepillo para tapicería.



Aspire completamente todas las superficies de tejido limpias.



Para desodorizar el interior, rocíe levemente Ambientador o Desodorizante bajo los asientos.

Limpieza y acondicionamiento de las superficies de piel



Aplique a mano (si es en crema) o rocíe (si es líquido) el Limpiador de Piel sobre la superficie y frote suavemente.




Deje actuar el limpiador por varios minutos, y entonces séquelo con una toalla limpia.



Aplique a mano o rocíe el Acondicionador de Piel, seque la superficie con toalla y déjelo secar al aire. Si está usando un Limpiador y Acondicionador de Piel, todo el proceso puede ser realizado en una etapa.

Trabajo Interior

Limpieza de Alfombras, Asientos y Tapicería



Limpiadores de Uso General (por su poder limpiador)

- Hot Shot
- Motor Degreaser
- Magical Blue
- Clean It All
- Extra Special
- Green Clean
- Leather and Plastic Cleaner
- Nature's Citrus Cleaner
- Solution
- Extractor HD
- HD Shampoo

Limpiadores y Acondicionadores de Piel (por su poder de limpieza)


- Leather & Plastic Cleaner
- Leather Cleaner & Conditioner
- Lexol Cleaner
- Lexol Conditioner

Ambientadores y Desodorizantes (por su durabilidad)

- Odor Foggers
- Malodor Counteractant
- Wafers
- Air Fresh

Trabajo Interior

Teñido de Tejidos Bastante



Aspire completamente y seque con toalla las superficies de tejido a ser teñidas.



Rocíe una pequeña capa de tinte directamente sobre el tejido.



Cepille el tinte para que penetre en la parte suave del tejido, usando un cepillo para tapicería.




Deje actuar el tinte por varios minutos.



Rocíe levemente una segunda capa de tinte.




Cepille nuevamente la superficie, mezclando el color con el del tejido circundante.



ABPCO Cuero, Vinilio, Carpeta y Plastico Duro Refinisher
- varios colores disponibles

- Beige
- Piel de Venado
- Desierto Tostado
 - Cappuccino
 - Arena
 - Tostado
 - Chocolate
- Azul Claro Metálico
 - Azul Cielo
 - Azul Mediano
 - Azul Metálico
 - Azul Profundo
 - Gris Claro
- Plata Metálico
 - Gris Metálico
 - Gris
 - Gris Pizarra
- Gris Oscuro
- Gris Carbón
 - Negro
- Rojo Otoñal
- Rojo Oscuro
 - Borgoña
- Verde Profundo
 - Café
- Blanco Ostión
 - Café Claro
 - Blanco
 - Rojo
 - Caqui
 - Castaña
- Gris Paloma
- Gris Oscuro Metálico
 - Piedra Laja
 - Gris Quemado

Lista de Verificación de Reacondicionamiento Automotriz Profesional



I. Exterior

Si

No

A. Superficies Pintadas

1. Contaminantes de las Superficies Removidos
2. Manchas por Residuos Metálicos y Lluvia Acida Removidas
3. Rayones, Marcas Circulares y Oxidación Removidos
4. Residuos Removidos
5. Acabado Final Aplicado Uniformemente
6. Comentarios: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

B. Compartimiento del Motor

1. Contaminantes Removidos de:
 - Motor
 - Compartimiento del Motor
 - Parte interna del Cofre (revestimiento no empapado)
2. Motor con Acabado
3. Comentarios: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____

C. Rines, Llantas y Tolvas de las Llantas

1. Rines Limpios
2. Llantas (y Caras blancas) Limpias y con Acabado
3. Tolvas de las Llantas Limpias y con Acabado
4. Comentarios: _____


_____	_____
_____	_____
_____	_____

D. Detalles Críticos

1. Rejilla, Spoilers y Parachoques Limpios
2. Marcos de las Puertas, Marco de la cajuela, y Compartimiento de la Tapa de Combustible Limpios
3. Biceles Exteriores de Caucho y Vinil Limpios y con Acabado
4. Vidrios y Espejos Interiores Limpios
5. Comentarios: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Lista de Verificación de Reacondicionamiento Automotriz Profesional



II. Interior

Si

No

A. Superficies de Caucho, Plástico y Vinil

1. Panel de Instrumentos, Consola y Tablero (con acabado)
2. Volante, Pedales y Asientos de Vinil (sin acabado)
3. Guantero y Áreas de Almacenamiento
4. Empaque de caucho del Marco de la Puerta
5. Vidrios y Espejos Interiores
6. Tableta del Vidrio Trasero
7. Ceniceros
8. Comentarios: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

B. Superficies de Piel y Tejido (húmedas- no empapadas)

1. Alfombras
2. Asientos de Tela o Piel
3. Forro trasero de los Asientos de Tela o Piel
4. Forro del Techo y Viseras
5. Tapetes del Piso
6. Compartimiento de la cajuela
7. Comentarios: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

III. Comentarios Adicionales:
